

DaKo line 550-560 Autoclaves

Dako 550-560 sono autoclavi da 24 litri di classe B progettate secondo la normativa pr EN 13060, che garantisce attraverso pulsazioni di vuoto frazionato la completa sterilizzazione di strumenti solidi, cavi (tipo A e B) e di carichi porosi (tessuti) confezionati o non confezionati.

Sistema di valutazione di processo, carico automatico acqua (opzionale) o manuale, scarico diretto (opzionale) stampante dati integrata (Dako 560), possibilità di connessione a PC.

Helix test (dal 1996), Bowie & Dick Test e Vacuum Test

Ciclo SPECIAL anche per la sterilizzazione di liquidi (non normato da pr EN 13060), utilizzabile solo con chiavi di accesso.

Dako 550-560 are Class B autoclaves 24 liters, designed to satisfy the normative pr EN 13060, which ensures through fractionated vacuum pulses, the complete sterilization of solid instruments, hollow (type A and B) and porous loads (textiles), wrapped and unwrapped.

Process evaluation system, automatic water charge (optional) or manual, direct water drain (optional), integrated printer (Dako 560), PC connection possibility.

Helix test (since 1996), Bowie & Dick test and Vacuum test.

Special cycle also suitable for liquid sterilization (not mentioned on the pr EN 13060), accessible only through access keys.



Dako 550-560

Tensione alimentazione - Power supply	230 V / 50-60 Hz
Corrente assorbita - Current absorption	/
Potenza assorbita - AC Power input	2800 W
Larghezza - Width	445 mm
Profondità - Depth	680 mm
Altezza - Height	540 mm
Peso netto - Net Weight	63 Kg
Diametro camera sterilizzazione - Sterilisation chamber diameter	250 mm
Profondità camera sterilizzazione - Sterilisation chamber depth	450 mm
Capacità camera - Chamber capacity	24 Lt
Cicli di sterilizzazione - Operation cycles	7

RIVENDITORE - DEALER:

